

# LOGICA

*... Quando la razionalità diventa tecnologia*



**EUROMAC**<sup>®</sup> SPA

La scienza per il legno

[www.hoechsmann.com](http://www.hoechsmann.com)

<b>Standard</b>	<b>a Richiesta</b>	<b>DATI TECNICI</b>
mm. 3200 mm. 4500		LUNGHEZZE UTILI DI TAGLIO
mm. 95		SPORGENZA LAMA DAL PIANO DI LAVORO MAX
variazione infinita 6/40 m.min		VELOCITÀ AVANZAMENTO CARRELLO
70 m. min.		VELOCITÀ RITORNO CARRELLO
kW 7,5 (HP 10)		POTENZA MOTORE PRINCIPALE
	kW 9 (HP 12,5)	POTENZA MOTORE PRINCIPALE
kW 1,5 (HP 2)		POTENZA MOTORE INCISORE
9 m. min.		VELOCITÀ AVANZAMENTO SPINTORE
	40 m. min.	VELOCITÀ AVANZAMENTO SPINTORE CON AC SERVOMOTOR BRUSHLESS
mm. 140		DIAMETRO LAMA INCISORE
mm. 380		DIAMETRO LAMA PRINCIPALE
	mm. 250	DIAMETRO LAMA INCISORE PER POSTFORMING (SOLLEVABILE)
	mm. 140	DIAMETRO LAMA INCISORE PER POSTFORMING (GRUPPO SEPARATO CON MOTORE KW 0,75)
n. 2 ø mm. 150 n. 1 ø mm. 80		BOCCHE ASPIRAZIONE
●		REGOLAZIONE INCISORE DALL'ESTERNO
	○	ALTEZZA LAMA CON POSIZIONAMENTO AUT. IN 3 POSIZIONI IN RELAZIONE ALL'ALTEZZA DEL PACCO
	○	ESECUZIONE CANALI
●		CONTROPRESSORE TOTALE, INTERO PER ULTIMO TAGLIO DI REFILO
●		ALLINEATORE CONTRO SQUADRA CORSA UTILE mm. 2200
●		PIANI DI APPOGGIO ANTERI RICOPERTI IN MATERIALE ANTIGRAFFIO
	○	PIANI A CUSCINO D'ARIA
●		PIANI DI APPOGGIO POSTERI RICOPERTI IN MATERIALE ANTIGRAFFIO
	○	PIANI POSTERIORI CON RUOTE IN GOMMA
●		CAMBIO LAME FACILITATO
	○	CAMBIO RAPIDO LAME
	○	TAVOLA ELEVATRICE PER CARICO AUTOMATICO

Stampa GRAFICA ZUCCHINO - Pontassieve (FI)

I PRESENTI DATI TECNICI NON SONO IMPEGNATIVI LA EUROMAC SI RISERVA DI VARIARLI IN QUALSIASI MOMENTO PER MIGLIORARE IL PRODOTTO.



**EUROMAC**<sup>®</sup>  
SPA  
La scienza per il legno



Via Montetrini, 2e - 50060 Molino del Piano (Firenze) ITALIA - Tel. 055/831.79.41 - Telefax 055/831.73.49

www.hoechsmann.com