

Band- und Teller- schleifmaschine BTS 150

für den letzten Schliff bei Holz, Metall und Kunststoffen.

Für Schulen, Handwerk, Industrie, Werkstätten.
Vielseitig in der Anwendung.

- Schwenkbarer Anschlag, verstellbar bis 45° bei BTS 150
- Große Schleifauflageflächen
- Bedienungsfreundliche Spann- und Wechseleinrichtung des Schleifbandes
- Stabile vibrationsfreie Ausführung
- Aufagetisch mit Nute, neigbar 0–45°
- Feinjustierung für Bandlauf
- Schleifwalze (Zubehör) für BTS 150

Band- und Tellerschleifmaschine BTS 150

Drehstrom, zwei Drehzahlen 1400/2800 1/min

Bestell-Nr. _____ 371,000

Technische Daten BTS 150

Drehstrom 380 V	1,6/2,2 kW
Bandlänge	1775 mm
Bandbreite	150 mm
Bandgeschwindigkeit	10/20 m/s
Planschleifbereich	700 mm
Schleifteller	Ø 260 mm
Schleifwalze	Ø 80 mm
Aufagetisch	400 x 200 mm
Arbeitshöhe	
Bandseite	900 mm
Tellerseite	850 mm
Gewicht	150 kg
Schutzart	IP 44

Lieferumfang BTS 150

Mit je einem Schleifband und Schleiftellerbelag Korn 100, Anschlußkabel (4 m lang), durch Vorhängeschloß abschließbarer Motorschutzschalter mit Unterspannungsauslöser, bis 45° schwenkbarem Längsanschlag, Anschlagleiste, neigbarem Aufagetisch mit Nute und in der Höhe verstellbar, transparente Schutzhaube, Absaugstutzen Bandseite Ø 80 mm, Tellerseite Ø 60 mm.



Teller- und Walzenseite



Bandseite