



# CALIBER 600/G 950/G

*calibratrici levigatrici a nastro largo per impiallacciatura legno massiccio ecc.*



[www.INDICESMILANO.COM](http://www.INDICESMILANO.COM)



# CALIBRATRICI LEVIGATRICI A NASTRO LARGO PER IMPIALLACCIATURA LEGNO MASSICCIO ECC.

**600/G**      **950/G**

## DATI TECNICI

Larghezza utile di lavoro	600 mm.	950 mm.
Altezza massima da levigare	145 mm.	145 mm.
Motore rullo di contatto	10 HP	15 HP
Motore avanzamento tappeto	0,5 HP	1 HP
Motore sollevamento tavolo	0,5 HP	0,5 HP
Velocità avanzamento tappeto variabile continua	da 4 a 25 mt.	da 4 a 25 mt.
Velocità nastro abrasivo	20 mt./"	20 mt./"
Durezza rullo di contatto	55° shore	55° shore
Sviluppo nastro abrasivo	2000 - 630 mm.	2000 x 950 mm.
Tavolo tappeto molleggiato	mm. 100	mm. 100
Lunghezza minima dei pezzi da lavorare	mm. 150	mm. 150
Diametro bocca aspirazione	1065 Kg.	1500 Kg.
Peso		

# SANDING AND THICKNESSING MACHINE WITH WIDE BELT, FOR MASSIVE WOOD, VENEER, ETC.

## TECHNICAL DATA

Maximum sanding width	600 mm.	950 mm.
Maximum sanding height	145 mm.	145 mm.
Motor of the contact roller	10 HP	15 HP
Motor of feeding belt	0.5 HP	1 HP
Motor of table lifting unit	0.5 HP	0.5 HP
Speed of feeding belt stepless adjustable	from 4 to 25 m.	from 4 to 25 m.
Speed of abrasive belt	20 m./sec.	20 m./sec.
Hardness of contact roller	55° shore	55° shore
Size of abrasive belt	2000 x 630 mm.	2000 x 950 mm.
Floating table (spring supported)		
Minimum length of timber to be sanded	100 mm.	100 mm.
Diameter of exhaust port	150 mm.	150 mm.
Weight	1065 Kg.	1500 Kg.

# PONCEUSE - CALIBREUSE AVEC BANDE LARGE POUR MASSIF, LE PLACAGE, ETC.

## DONNEES TECHNIQUES

Largeur de ponçage maxima	600 mm.	950 mm.
Hauteur de ponçage maxima	145 mm.	145 mm.
Moteur du rouleau de contact	10 HP	15 HP
Moteur du ruban entraîneur	0.5 HP	1 HP
Moteur du dispositif de soulèvement de la table	0.5 HP	0.5 HP
Vitesse du ruban entraîneur variable	de 4 à 25 m.	de 4 à 25 m.
Vitesse de la bande abrasive	20 m./sec.	20 m./sec.
Dureté du rouleau de contact	55° shore	55° shore
Dimensions de la bande abrasive	2000 x 630 mm.	2000 x 950 mm.
Table flottante (supportée par des ressorts)		
Longueur minima des pièces à poncer	100 mm.	100 mm.
Diamètre bouche d'aspiration	150 mm.	150 mm.
Poids	1065 Kg.	1500 Kg.

# SCHLEIF - UND KALIBRIERMASCHINE MIT BREITEM BAND, FÜR MASSIVHOLZ, FURNIEREN, USW.

## TECHNISCHE ANGABEN

Maximale Schleifbreite	600 mm.	950 mm.
Maximale Schleifhöhe	145 mm.	145 mm.
Motor der Kontaktrolle	10 PS	15 PS
Motor des Vorschubbandes	0.5 PS	1 PS
Motor der Tisch-Hebevorrichtung	0.5 PS	0.5 PS
Geschwindigkeit des Vorschubbandes stufenlos einstellbar	von 4 bis 25 M/Min.	von 4 bis 25 M/Min.
Geschwindigkeit des Schleifbandes	20 M/Sek.	20 M/Sek.
Härte der Kontaktrolle	55° Shore	55° Shore
Ausmasse des Schleifbandes	2000 x 630 mm.	2000 x 630 mm.
Der Bandtisch ist gefedert		
Gewicht	1065 Kg.	1500 Kg.
Durchmesser der Absaugungsmündung	150 mm.	150 mm.