

WWW.GRIGGIO.COM

UNICA 400 FORMATKREISSAEGE L. 3200MM



- UNICA 400 FORMATKREISSAEGE L. 3200MM
Format-Kreissäge mit schrägverstellbarem Sägeblatt
- * Direkte Betätigung
 - * Motorisierte Höhenverstellung des Sägeblatts
 - * Schrägverstellung des Sägeblatts durchs Handrad
 - * Gradanzeige der Sägeblattschwenkung
 - * 2-Achsen-Vorritzsägeaggregat mit Handeinstellung

Technischen Daten:

- Abmessungen des Sägeschlittens:

UNICA 400/2150	385x2150 mm.
UNICA 400/2600	385x2600 mm.
UNICA 400/3200	385x3200 mm.
UNICA 400/3800	385x3800 mm.
UNICA 400/4300	385x4300 mm.
- Besäumlänge mit Schlitten 2150	2170 mm.
- Besäumlänge mit Schlitten 2600	2700 mm.
- Besäumlänge mit Schlitten 3200	3260 mm.
- Besäumlänge mit Schlitten 3800	3870 mm.

- Besäumlänge mit Schlitten 4300	4370 mm.
- Hauptsägeblatt (serienmäßig) ø	400 mm.
3 Drehzahlen der Sägewelle	3000-4000-5000 U/1'
Max. Schnitthöhe zu 90°	130 mm.
Max. Schnitthöhe zu 45°	90 mm.
- Schwenkung des Sägeblatts (UNICA 400-400E-EVO-DIGIT 1)	0-46°
- Schwenkung des Sägeblatts (DIGIT 2-DIGIT 3-PROGRAM)	+1-46°
- Durchmesser des Vorritzsägeblatts	125 mm.
- Schnittbreite zwischen Sägeblatt und Parallelanschlag: - UNICA 400-400E-DIGIT 2 (Auf Anfrage 1050 mm - 1500 mm)	1250 mm.
- UNICA 400EVO - DIGIT 1-DIGIT 3-PROGRAM (Auf Anfrage 1050 mm - 1300 mm)	1300 mm. 1600 mm.
- 2 Absaughauben ø	80-120 mm.
- Motorstärke	7,5 PS (5,5 Kw)
- Motorstärke Vorritzer	1 PS (0,75 Kw)
- Nettogewicht UNICA 400-400E	860 Kg.

Die Maschinen sind komplett mit:

- **Alu-Schlitten mit Lauf auf Stahlstangenführungen**
- hoher Genauigkeit und Blockierung an allen Positionen**
- **Eloxierte Profilen und Schlitten**
- **Wechsel der Sägedrehzahl vom Tisch**
- **Parallelanschlag mit Feineinstellung**
- **Tischverlängerung**
- **Positionierung des Ablänganschlags auf dem Besäum-
auslegers mit Ausgleich des Maßes im Verhältnis
zum Winkel (UNICA 400E-EVO-DIGIT-PROGRAM)**
- **Schneller Wahl von 5 festen Stellungen des Klapp-
anschlags auf dem Ablänganschlag**
- **Parallelogramm-Sägeblattunfallverhütungsschutz**
- **Höhenverstellung des Sägeaggregats durch Linearaktuator**
- **Schrägverstellung des Sägeaggregats durch Linearaktuator
(UNICA 400E-EVO-DIGIT-PROGRAM)**
- **Höhenverstellung des Sägeaggregats, auf Lineargleitschuhen
von Präzision laufend**
- **"CE"-Normen**

[Lieferanteninformation](#)