



PRACOVNÍ JEDNOTKA TYP C
PRACOVNÍ VÁLEC + PEVNÁ MECHANICKY
NASTAVITELNÁ PATKA



PRACOVNÍ JEDNOTKA TYP RR
OCELOVÝ VÁLEC Ø 120 MM



PRACOVNÍ JEDNOTKA RC
DVA PRACOVNÍ VÁLCE + PEVNÁ MECHANICKY
NASTAVITELNÁ PATKA



NAPÍNÁNÍ PÁSU



OVLÁDACÍ PANEL



ODMĚŘOVÁNÍ VÝŠKY OBROBKU
- POZICIONER STOLU



PRACOVNÍ JEDNOTKA

BULDOG 3



Buldog 3		650	950	1100
Pracovní šířka	mm	630	930	1100
Průměr pracovního válce	mm	120	120	1120
Šířka brousícího pásu	mm	650	950	1120
Délka brousícího pásu	mm	1900	1900	1900
Rychlost brousícího pásu	m/s	18	18	18
Výška obrobku	mm	3 - 160	3 - 160	3 - 160
Rychlost podávacího pásu	m/min	4,5/9	4,5/9	4,5/9
Výkon motoru brousícího pásu	kW	5,5	7,5	11
Výkon dvourychlostního motoru podávacího pásu	kW	0,58/0,75	0,58/0,75	0,58/0,75
Výkon motoru zdvihu stolu	kW	0,18	0,18	0,18
Napájecí napětí	V/Hz	3/N/PE 400V/50Hz	3/N/PE 400V/50Hz	3/N/PE 400V/50Hz
Spotřeba tlakového vzduchu	l/min	50/300	50/300	50/300
Vstupní provozní tlak	bar	5,5	5,5	5,5
Vstupní provozní tlak pro ofuk pásu	bar	8	8	8
Průměr odsávání	mm	150	150	150
Výkon odsávacího zařízení	m ³ /hod	2500	3000	3500
Rychlost odsávaného vzduchu	mm	20	20	20
Hmotnost	kg	680	1840	2197

Standardní vybavení

- | Pracovní válec pogumovaný Ø 120 mm, 90Sh / 45Sh
- | Délka brousícího pásu 1900 mm
- | Motorizovaný zdvih stolu
- | Automatické přepínání - hvězda / trojúhelník
- | Zvedání brusného válce pro 1. jednotku - mechanické
- | Mechanicky nastavitelná patka
- | Ampérmetry pro měření proudu motoru brousících jednotek
- | Řízení oscilace brusného pásu pomocí optoelektronického snímače s infračerveným paprskem
- | Odměrování výšky obrobku - pozicioner stolu
- | Elektronické odměrování polohy stolu s digitálním ukazatelem
- | Dvě rychlosti podávacího pásu 4,5/ 9 m/min
- | Pogumované přítlačné válce
- | Pneumatická disková brzda hlavního motoru
- | Protihluková ochrana
- | Stroj je vyroben v souladu s normami CE

Volitelné vybavení

- | Motor 10HP (7,5kW) / 15HP (11 kW) / 20HP (15 kW) pouze pro šíři 1100
- | Dvě rychlosti brousícího pásu 9/18 m/s - max.11 kW
- | Frekvenční měnič rychlosti podávacího pásu 3 - 12m/min
- | Frekvenční měnič hlavního motoru - rychlost pásu 3 - 24 m/s
- | Pogumovaný válec Ø 160 mm, 30 Sh / 45 Sh / 60 Sh / 90 Sh
- | Ocelový válec Ø 160 mm
- | Dvoupolohová pneumatická patka s odskokem a přískokem
- | Pneumatický časovaný ofuk pro čištění brusného pásu - 1ks
- | Pneumatický časovaný ofuk s oscilací trysek pro čištění brusného pásu
- | Automatické středění podávacího pásu
- | Omezení maximálního úběru obrobku - mechanické
- | Přídavný stůl - vstup
- | Přídavný stůl - výstup

www.houfek.com



HOUFEK a.s / Obora 797 / CZ – 58282 Golčův Jeníkov / Czech republic

T: +420 569 430 711 / T: +420 737 243 911 / F: +420 569 430 715 / E: houfek@houfek.com