

# HARWI Piranha

Vertikalen Plattensägen



Unsere Fachmannschaft  
steht für **Qualität und Service**



# HARWI Piranha

Vertikalen Plattensägen

Die vertikalen Plattensägen von Harwi sind für ihre Stabilität und hervorragende Leistung bekannt. Die Maschinen wurden für präzises horizontales und vertikales Sägen durch einfache Bedienung entwickelt.



## Standardzubehör

- Blockierung (gegen vertikale und horizontale Strip Schnitte)
- Längenanschlag
- Zwei Klappschiene
- Aufsetzrolle
- Bremsmotor
- Not-aus
- Werkzeug

## Optionen

- Digitale Massauslesung Horizontalschnitte
- Digitale Längenanschlag Vertikalschnitte
- Elektromagnetische Klemmung hor. Schneiden
- Extra Klappschiene
- Extra Längenanschlag (analog)
- Frequenzumrichter
- Motor 2,2 kW/230V 1~ statt 3 kW/400V 3~
- Stütze Klappschiene
- Programmschiene
- Steckdose für Staubabsaugung
- Staubabsaugung D14 (nicht für TRK Ausführung)
- Streifenanschlag
- Transportrollen (fussbedient)
- Transportrollen (pneumatisch)
- TRK Ausführung
- Ausweichender Anlagerost (handbedient)
- Ausweichender Anlagerost (automatisch)
- Winkelschneidesystem (für u.A. 45° Schnitte)
- V Nutvorrichtung für Verbundplatten
- 1 meter extra Schnittlänge 1550
- 1 meter extra Schnittlänge 1850/2150
- 2 meter extra Schnittlänge 1550
- 2 meter extra Schnittlänge 1850/2150
- 80 mm variable Schnitttiefe (exkl. Sägeblatt)
- 100 mm fixierte Schnitttiefe (exkl. Sägeblatt)
- Spezielle Schnitthöhe / Schnittlänge



## Spezifikationen

Typ	Piranha 1250	Piranha 1550	Piranha 1850	Piranha 2150
Schnitthöhe	1250 mm	1550 mm	1850 mm	2150 mm
Schnittlänge	2500 mm	3300 mm	4300 mm	4300 mm
Schnitttiefe	55 mm	55 mm	55 mm	55 mm
Durchmesser Sägeblatt	ø 250 mm	ø 250 mm	ø 250 mm	ø 250 mm
Motorleistung	3 kW (4 PS)	3 kW (4 PS)	3 kW (4 PS)	3 kW (4 PS)
Spannung	400 V/3~	400 V/3~	400 V/3~	400 V/3~
Drehzahl	2800 U/min	2800 U/min	2800 U/min	2800 U/min
Durchmesser Absaugstutzen	ø 100 mm	ø 100 mm	ø 100 mm	ø 100 mm
Gewicht	480 kg	570 kg	620 kg	650 kg

## Abmessungen

Typ	Piranha 1250	Piranha 1550	Piranha 1850	Piranha 2150
A	800 mm	800 mm	900 mm	900 mm
B	1200 mm	1200 mm	1400 mm	1400 mm
C	1700 mm	2000 mm	2300 mm	2600 mm
D	2150 mm	2450 mm	2700 mm	3000 mm
E	3300 mm	4300 mm	5300 mm	5300 mm

