2P300
2L300

SCIE À COUPE D'ONGLET À DEUX OPÉRATIONS

WOOD be nice.

OMGA

2P300
2L300

SCIE À COUPE D'ONGLET À DEUX OPÉRATIONS.

SERIE L: MACHINES DE CHANTIER AVEC INCLINAISON DE LA TÊTE EN VERTICAL.
SERIE P: MACHINES INDUSTRIELLES ROBUSTES AVEC INCLINAISON DE LA TÊTE EN VERTICAL.

Angles fixes à 45°, 30°, 22° 30' et 15° sur les deux côtés de la rotation. Un dispositif manuel de blocage pour tous les angles intermédiaires garantit une grande flexibilité à la scie. La transmission directe et un moteur à induction rendent la 2P 300 - 2L 300 un équipement idéal pour l'utilisation industrielle (lame carbure comprise)
Toutes les versions sont complètes avec :

- Lame Ø300 in Hm, Z= 62
- Boutons de marche/arrêt sur la poignée.
- Frein moteur
- Débrayage rapide du protecteur de lame pour remplacer la lame facilement.
- Embrayage automatique au premier mouvement.
- Robustes guides d'appuy en extrusion aluminium, hauteur 60 mm. Glissière pour recevoir le guide mobile réglable en option.
- Trous pour fixation d'étaux horizontales.



OPTIONAL

Socle (**2P300 - 2L300**)
Socle aspirateur (**2P300 - 2L300**)

Etau manuel horizontal (**2P300**)

Etau horizontal pneumatique (**2P300**)

OMGA®
WOOD be nice.

2P 300 - 2L 300 Réglage au millimètre de la hauteur de la table par petit volant sur crémaillère en acier.

2P 300 - 2L 300 Roulement sur le pivotement du bras porte lame. Rigidité et souplesse dans le mouvement.

2P 300 Roulement sur la rotation de la table. Précision et souplesse dans le mouvement.

2L 300 Positionnement de l'angle avec repère mécanique: (90° - 15°- 22° 30'- 30°- 45° droite et gauche.



2L300

Etau horizontal pneumatique (**2P300 - 2L300**)

Rallonge de guide + Butée manuelle (**2P 300 -2L 300**)

Etau manuel horizontal (**2L 300**)

Guide en extrusion aluminium pour délignage à 90° et 45° en biais. Réglage et blocage solide de la largeur de délignage.

		2P 300	2L 300
	mm	A= 80 B= 140	A= 80 B= 150
	mm	A= 80 B= 100	A= 80 B= 100
	mm	A= 27 B= 140	A= 35 B= 150
	mm	A= 50 X= 310 Y= 440	A= 50 X= 310 Y= 440
	mm	A = Ø 300 B = Ø 30 3000 n/1'	A = Ø 300 B = Ø 30 3000 n/1'
	kW	1 ph = 1,1 3 ph = 1,3	1 ph = 1,1 3 ph = 1,3
	Ø	60 40	60 40
	L x W x H mm	L= 400 W= 800 H= 400	L= 370 W= 580 H= 390
	Newton	N= 230 N= 290	N= 210 N= 270
	L x W x H mm	L= 560 W= 780 H= 480	L= 510 W= 600 H= 580

2900204580.00

DIERREGI SRL

VIA DELLA SCIENZA 5
41012 CARPI (MO) - ITALY
PHONE: +39.059.803.0103
FAX: +39.059.803.0113
COD. FISCALE E P.IVA:
03601330362

WWW.OMGA.IT

OMGA®
WOOD be nice.

Toutes les informations et les données peuvent être modifiées sans préavis.