

DIE **ABRICHT- U. DICKENHOBELMASCHINE 638 U. 639** IN 310 UND 400 MM HOBELBREITE



CE Staub und Lärm geprüft

Hobel Nr. 638

DM **4525 .-** inkl. MWSt.

Bestell - Nr. in 400 V 1 16383

Hobel Nr. 639

DM **5530 .-** inkl. MWSt.

Bestell - Nr. in 400 V 1 06393



Abweichfrei geführter Abrichtanschlag



Die professionelle Dickentischführung

Lieferumfang: 638 / 639

- 3 HSS - Hobelmesser,
- Suva - Messerwellenschutz,
- Integrierte Spanhaube,
- Absaugstutzen \varnothing 100/120 mm
- Zweifacher Stromsteuerkreis
- Elektrische Sicherheits-einrichtungen.
- Vorbereitet für den Anbau einer Langlochbohrmaschine

DIE PROFESSIONELLEN HOBELMASCHINEN DER SONDERKLASSE ZUM SUPERPREIS

- GROSSFLÄCHIGE GEGOSSENE ABRICHTTISCHE MIT PINOLENFÜHRUNGEN
- ABRICHTTISCHE EINZELN VERSTELLBAR FÜR FUGENDICHTE HOBELARBEITEN
- MASSIVER UND GROSSER ABRICHTANSCHLAG MIT EINEM KNIEHEBELSCHWENKSYSTEM UND GEGOSSENER PRISMAFÜHRUNG
- GROSSER GEGOSSENER DICKENTISCH ABSOLUT KIPPSICHER GEFÜHRT DURCH EINE \varnothing 120 STARKE ZENTRALSPINDEL
- 2 VORSCHUBSGESCHWINDIGKEITEN FÜR DEN ANGEPASSTEN VORSCHUB AN DIE ZU BEARBEITENDEN HOLZWERKSTOFFE
- OPTIMAL IN DER BEDIENERFREUNDLICHKEIT DURCH 2 STROMSTEUERKREISE UND GROSSE HANDRÄDER

Technische Daten:

Maschine	Nr. 638	Nr. 639
Hobelbreite:	310 mm	400 mm
Hobeldicke:		230 mm
Abrichttischgröße:	360 x 1550 mm	400 x 1620 mm
Dickentischgröße:	310 x 650 mm	400 x 650 mm
3 - Messerwelle:		\varnothing 82 mm
Wellendrehzahl:	5850 U/min.	5850 U/min.
Spanabnahme:		bis 4 mm
Vorschub: schaltbar		5 u. 7,5 m. pro Min.
Motorleistung (P 1) in 400 V:	3,2 kW (4,3 PS)	4 kW (5,5 PS)
Gewicht:	210 kg.	260 kg.