

PIALLE CEPILLADORAS Y REGRUESADORAS

PF 410 / PF 520M

PIALLE A FILO
CEPILLADORAS

PS 520 / PS 630

PIALLE A SPESSORE
REGRUESADORAS

PFS 520

PIALLA FILO-SPESSORE
COMBINADAS CEPILLO-REGRUESO

- Quadri comandi in posizione ergonomica e piani in ghisa rettificata su tutte le macchine.
- Guida in ghisa rettificata per pialle a filo.
- Piani spessore a scorrimento verticale mediante 4 viti in acciaio.
- Cuadro de mando en posición ergonomica y mesas en fundición rectificadas en todos los modelos.
- Guía en fundición rectificada en las cepilladoras.
- Mesa regruesso con movimiento vertical mediante 4 husillos en acero.
- Movimentazione motorizzata del piano di entrata della pialla a filo con lettore digitale elettronico dell'asportazione (solo PF 520M).
- Movimentazioni motorizzate dei piani spessore con lettore digitale elettronico dell'altezza di lavoro (PS 520; PS 630; PFS 520).
- Sollevamento pneumatico simultaneo dei piani a filo nel passaggio alla lavorazione a spessore (opzionale per PFS 520).
- Sistema de regulación motorizado de la mesa de entrada con visualizador electrónico digital de la profundidad de pasada (solo PF 520M).
- Elevación motorizada de la mesa con visualizador electrónico digital de la altura de trabajo (PS 520; PS 630; PFS 520).
- Abertura neumática simultanea de las mesas a cepillar para un cambio de trabajo rapido y sin esfuerzo para el operador (opcional para PFS 520).



PF 520M

Pialla a filo
Cepilladora

PFS 520

Combinata filo-spessore
Combinata cepillo-regruesso



CARATTERISTICHE TECNICHE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		PF 410	PF 520M	PS 520	PS 630	PFS 520
Diametro albero pialla/n°coltelli Diámetro eje portacuchillas/n° cuchillas	mm/n°	120/4	120/4	120/4	120/4	120/4
Dimensione coltelli pialla HSS standard Dimensiones cuchillas HSS estándar	mm	410x35x3	520x35x3	520x35x3	630x35x3	520x35x3
Velocità di rotazione albero pialla Velocidad de rotación eje portacuchillas	giri/min rpm	5000	5000	4500	4500	5000
Asportazione max. alla pialla Profundidad de pasada máxima	mm	8	8	8	8	8
PIALLA A FILO/CEPILLO						
Larghezza utile di lavoro piani a filo Anchura de las mesas	mm	410	520	-	-	520
Lunghezza totale dei piani a filo Longitud de las mesas	mm	2600	2960	-	-	2300
Guida filo inclinabile Guía fija inclinable	gradi grados	90°-45°	90°-45°	-	-	90°-45°
PIALLA A SPESSORE/REGRUESO						
Dimensioni del piano spessore Dimensiones de la mesa	mm	-	-	530x900	640x1000	530x900
Velocità di avanzamento allo spessore Velocidad de avance	m/min	-	-	5/8/12/18	4-20 inverter	5/8/12/18
Altezza min./max. di lavoro allo spessore Altura mín./máx. a regruesar	mm	-	-	3/300	3/300	3/250
Lunghezza min. di lavoro allo spessore Longitud mínima de la pieza	mm	-	-	220	260	230
MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI						
POTENCIA DE MOTORES DISPONIBLES						
4kW 5,5HP 50Hz (4,8kW 6,6HP 60Hz) trifase/trifasico		●	●	-	-	-
5,5kW 7,5HP 50Hz (6,6kW 9HP 60Hz) trifase/trifasico		○	○	●	●	●
7,5kW 10HP 50Hz (9kW 12HP 60Hz)trifase/trifasico		-	-	○	○	○
Peso netto della macchina base Net weight basic machine	kg	605	815	710	810	1020

● = standard/ estándar

○ = opzionale/ opcional

www.hoehsmann.com



PS 630

Pialla a spessore
Regruesadora