

LAB 22

COMBINATA UNIVERSALE COMBINED UNIVERSAL MACHINE

Grandi prestazioni in uno spazio ridotto

- Struttura solida e robusta per prestazioni costanti nel tempo.
- Grande facilità nel passaggio da una funzione all'altra con tempi di attrezzaggio ridotti.
- Regolazioni sempre a portata dell'operatore.
- Protezioni secondo le nuove norme di sicurezza europee.

High performance in reduced space

- Solid and sturdy structure for constant performance.
- Easy to pass from one function to another with reduced setting up time.
- Adjustments always within easy reach of the operator.
- Protections according to the new European safety regulations.


MiniMax

Caratteristiche tecniche

Basamento in acciaio stampato. Piani di lavoro in ghisa. Motore elettrico unico per tutte le lavorazioni, selezionabile a mezzo comando brevettato, anche con macchina in movimento. Tutta la potenza del motore viene concentrata sulla lavorazione prescelta. Tutti i cuscinetti a sfere sono di tipo stagno e prelubrificati a vita, montati in alloggiamenti in ghisa o in acciaio.

Technical features

Welded steel frame. All worktables in cast iron. Sole motor for all operations selected by same patented mechanism even with machine running. Full motor power concentrated on chosen operation. All ball bearings are sealed, lubricated for life and mounted on cast iron or steel housing.



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Pialla a filo/Planer

Larghezza utile di lavoro/Working width	mm.	220
Lunghezza totale piani/Total length of table	mm.	950
Lunghezza piano di entrata/Infeed table length	mm.	490
Velocità di rotazione albero/Cutterblock speed	g/min. (RPM)	5250
N° coltelli/N° of Knives		3
Asportazione massima/Max. cut per pass	mm.	4
Inclinazione guida/Fence tilting		0° ÷ 45°

Pialla a spessore/Thickness planer

Dimensioni piano/Table dimensions	mm.	220 x 460
Altezza utile di lavoro/Max. working height	mm.	150
Asportazione massima/Max. depth of cut	mm.	2,5
Velocità di avanzamento/Feed speed	m/min.	7,5
Altezza utile di lavoro minima/Thickness capacity min.	mm.	3

Sega circolare/Circular saw

Dimensioni piano/Table dimensions	mm.	728 x 300
Diametro max. lama/Max blade diam.	mm.	250
Diametro albero sulla flangia/Spindle diameter on the flange	mm.	30
Max. altezza di taglio/Max. depth of cut	mm.	80
Velocità di rotazione/Spindle speed	g/min. (RPM)	3600
Larghezza di taglio alla guida c.a./Max. cutting width with parallel fence about	mm.	500

Toupie/Spindle moulder

Diametro albero standard/Spindle diameter	mm.	30
Altezza utile dell'albero/Useful length	mm.	95
Sporgenza max. albero dal piano/Max. lifting over table	mm.	114
Velocità di rotazione/Rotation speed	g/min. (RPM)	5500
Diametro max. utensile rientrante sotto il piano/Max. diameter of retractable tool	mm.	125

Cavatrice/Mortiser

Dimensioni piano/Table dimensions	mm.	400 x 180
Diametro mandrino fisso/Fixed chuck diameter	mm.	16
Velocità albero/Spindle speed	g/min. (RPM)	5250

Pianetto scorrevole/Squaring crosscutting

Dimensioni piano/Table dimensions	mm.	280 x 210
Dimensioni macchina/Machine dimensions	mm.	1200 x 1300 x 860
Peso macchina/Net weight	Kg.	200

Carro a vagoni in estruso di alluminio scorrevole su barre fisse/Aluminium extrusion sliding carriage running on fixed slideways

Dimensioni/Dimensions	mm.	750 x 200
Corsa utile alla sega/Working stroke	mm.	800
Riga in estruso di alluminio/Aluminium extrusion rule	mm.	1000

Riga telescopica professionale - Pianetto aggiunto - Pianetto a tenonare/Professional telescopic rule group with small extra table - Tenoning table

Alberi toupie con diametri/Moulder spindle diameters mm.35 (1" 1 1/4 3/4")

Le illustrazioni e i dati contenuti nel seguente prospetto non sono impegnativi. La Minimax si riserva il diritto di apportare modifiche per esigenze di carattere tecnico, commerciale ed organizzativo, ferme restando le caratteristiche principali delle macchine. Inoltre le parti aggiunte come protezioni, accessori, ecc. possono essere diverse in conformità alle leggi e alle esigenze particolari dei paesi cui le macchine sono destinate.

The illustrations and the data contained in this brochure are not binding. Minimax reserves the right to make changes for technical, commercial and organizational reasons, the main characteristics of the machines remaining unaltered. In addition, the parts added, such as the protections, accessories, etc. can differ to conform to the laws and special requirements of the countries to which the machines are to be supplied.

MiniMax

SCM Spa
7040 Villa Verucchio / Italy
Via Tenuta Amalia, 101
Tel. 0541/677208