

## RETURN 1152

Die Rückföhreinrichtung – einfach – schnell – rationell



Kantenanleimmaschinen

Ihr Partner für Produktivität und Präzision

**HOLZ-HER**<sup>®</sup>  
Spezialmaschinen

## Argumente, die überzeugen



1

Die Rückföhreinrichtung RETURN 1152 von HOLZ-HER überzeugt durch ihre Leistung und amortisiert sich schnell.

- Hohe Effektivität sowohl bei Serienfertigung als auch bei mittleren und kleinen Losgrößen.
- Steuerung direkt in den Schaltschrank am Grundkörper integriert (Bild 1).
- Kombination mit HOLZ-HER Kantenanleimmaschinen. Die Grundmaschine und die Rückföhrestrecke entsprechen in der Länge der jeweiligen Kantenanleimmaschine.

# Modulares System für HOLZ-HER Kantenanleimmaschinen

Schnelligkeit, höchstmögliche wirtschaftliche Effizienz, einfache und ergonomische Bedienung zeichnen jede HOLZ-HER Kantenanleimmaschine aus. Zeitverlust und »Stau« entstehen dagegen – selbst bei kleinen Losgrößen – wenn Werkstücke manuell aus der Maschine genommen und getragen werden müssen. Für die automatische Rückföh von Werkstücken zur Eingabestelle sorgt die RETURN 1152.

- Die HOLZ-HER Rückföhreinrichtung RETURN 1152 ist das perfekte Einsteigermodell für das Handwerk in die komfortable Transporttechnik.
- Sie ermöglicht die wirtschaftliche Ein-Mann-Bedienung an Kantenanleimmaschinen.
- Die RETURN 1152 beansprucht wenig Platz.
- Vorschubgeschwindigkeit 8 bis 25 m/min.
- Anpassung der Vorschubgeschwindigkeit an den Vorschub der Kantenanleimmaschine.





2



3



4



5



## Luftkissentisch 1171

- Zuführung über Luftkissentisch mit verlängertem Einlauflineal (Bild 2) (Option).
- Dadurch materialschonendes Zuführen der Platten. Einfaches Drehen des Werkstücks auf dem Luftkissentisch.
- Lange Teile können präzise angelegt und in die Kantenanleimmaschine geführt werden.

## Sicherer Transport von allen Materialien

- Die RETURN 1152 transportiert sicher und zuverlässig auch empfindliche Oberflächenmaterialien.
- Übergabe-Schwerter der Rückföhreinrichtung für die sichere Verbindung mit der Kantenanleimmaschine. Steuerung mittels Lichtschranke (Bild 3).
- Übergabeeinheit – das Werkstück wird mit Transportbändern quer auf die Rückföhrestrecke gebracht (Bild 4).
- Über einen Zwischenantrieb laufen die Teile zurück zum Einlaufbereich der Kantenanleimmaschine und können vom Bediener wiederum zugeföhrt werden (Bild 5).

## Technische Daten

	RETURN 1152
Länge min./max. in mm	150 – 2500
Breite min./max. in mm	60 – 1270 bis max. 25 m/min
Breite min./max. in mm	60 – 1500 bis max. 12 m/min
Dicke min./max. in mm	8 – 60
Gewicht des Werkstücks max. in kg	30 < 700 mm Werkstücklänge
Gewicht des Werkstücks max. in kg	60 > 700 mm Werkstücklänge
Vorschub in m/min	8 – 25
Druckluft/Betriebsdruck in bar	6

Alle Produktbroschüren  
zum Download unter  
[www.holzher.de](http://www.holzher.de)

## Spitzenzeiten in der Kombination

Die RETURN 1152 ist einfach zu kombinieren mit allen Kantenanleimmaschinen aus den HOLZ-HER Baureihen SPRINT, ARCUS und CONTRIGA.

**SPRINT-Baureihe** – Lösungen nach Maß.



**ARCUS** – die neue Mittelklasse mit Topleistungen.

**CONTRIGA** – überlegene Technik, herausragendes Design.



Ihr autorisierter HOLZ-HER Spezialmaschinen-Händler

Die technischen Daten stellen Richtwerte dar. Änderungen müssen wir uns vorbehalten, da unsere HOLZ-HER Holzbearbeitungsmaschinen einer ständigen Weiterentwicklung unterliegen. Deshalb sind auch die Abbildungen unverbindlich. Die abgebildeten Maschinen enthalten zum Teil auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Bitte informieren Sie sich über den genauen Ausstattungsumfang bei Ihrem HOLZ-HER Händler. Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vorbehalten.

Drucklegung: 4. Mai 2009  
Erstausgabe: 22. September 2008

**REICH**  
Spezialmaschinen GmbH  
D-72608 Nürtingen

Tel.: +49 (0) 70 22 702-0  
Fax: +49 (0) 70 22 702-101  
[www.holzher.de](http://www.holzher.de)

**HOLZ-HER**  
Spezialmaschinen