



Деревообрабатывающий центр с ЧПУ

№ арт. 50329

IMA VIMA CUT V/140/300

Год выпуска	2010
Рабочий диапазон X	3.000 мм
Рабочий диапазон Y	1.400 мм
Рабочий диапазон Z	100 мм
Количество фрезерных шпинделей	1
Основной мотор	11 кВт
макс.частота вращения	24.000 об/мин
Упор против проворачивания	✓
4. осевой	C-ось
Тип зажимного устройства	HSK-F63
Число мест в магазине инструмента	18
Количество сменных агрегатов	3
вертикальные сверлильные шпиндели	14
Горизонтальная сверлильная группа X	2
Горизонтальная сверлильная группа Y	2
пила для выборки пазов/канавок	поворачиваемый на 90°
агрегат, наносящий клей на кромку	Отдельная ось Y
Макс. высота кромочного материала	64 мм
Wechselplätze Rollenmagazin	2
консольного типа	✓
Тип стола	траверсный стол
Количество траверс	6
Саморегулирующийся стол станка	✓
Вакуумный насос	✓
Мощность вакуумной помпы м³/час	100 м³/час
подача /загрузка	Захватные клещи
Конечная транспортировка	Вакуумное подъемное устройство
устройство безопасности	Сенсорные ковры безопасности
Конвейер для опилок	✓
IMA Кромкооблицовывающий агрегат VT 50	✓
Schaltschrank-Kühlung	✓
Принтер для этикеток	✓



управление	IMA ICOS OPEN 231
Программное обеспечение	IMA IMAWOP 7.0
вес,	6.200 кг
полное подключение	19 кВт